PTFIX-NS35 LQ - DIN rail adapter

1092937

https://www.phoenixcontact.com/ro/produse/1092937

Vă rugăm să țineți cont de faptul că datele afișate în acest document PDF au fost generate din catalogul nostru online. Datele complete sunt disponibile în documentația pentru utilizator. În cazul descărcărilor, se aplică Termenii și condițiile generale de utilizare ale companiei noastre.

DIN rail adapter, for NS 35 for accommodating 2.5 mm^2, 4 mm^2, and 10 mm^2 FIX blocks in vertical direction, color: gray, packing unit: 200



Date tehnice

Product properties

Product type	Mounting material

Dimensions

Width	28.6 mm
Height	58.1 mm
Depth	11 mm
Depth on NS 35/7,5	15 mm
Depth on NS 35/15	22.5 mm

Material specifications

Color	gray (RAL 7042)
Material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0

Environmental and real-life conditions

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.)
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)	-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)	-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)	30 % ... 70 %

Mounting

Mounting type	NS 35/7,5
	NS 35/15

Phoenix Contact 2025 © - Toate drepturile rezervate
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT România
Splaiul Unirii 165 Timpuri Noi Square TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
sales.ro@phoenixcontact.com