# Produktdatenblatt

FV4-5-RK



**AP Feldverteiler FV4-5-RK, 4-feldrig, 5r, Reihenklemmen, 800x1050x165mm**

Artikel-Nr.: 7110708

Typ: FV4-5-RK

Große Verteiler für die intelligente Installationstechnik
- Großzügige Kabeleinführungen an der Unter-, Ober- und Rückseite je Feldbreite
- Obere und untere Kabeleinführung mit Durchstoßmembran, dadurch schnelle und einfache Handhabung ohne zusätzliches Werkzeug
- Alle Abdeckungen mit seitlichen Abschottungen
- Ab drei Feldbreiten mit Doppeltür
- Verschiedene Schlossvarianten möglich – auch DIN-Zylinderschloss

| Abmessungen | |
|---|---|
| Höhe | 800 mm |
| Breite | 1050 mm |
| Tiefe | 165 mm |

| Werkstoff | |
|---|---|
| Material Kasten | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Material Tür | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Material Abdeckung | PS |

| Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (minimal) | -25 °C |
| Umgebungstemperatur (maximal) | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (24h) | 35 °C |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 95 % |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C | 50 % |

| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873 | ohne innere waagerechten Trennwände<br>10 K = 37/33 Watt<br>15 K = 62/55 Watt<br>20 K = 89/79 Watt<br>25 K = 117/104 Watt<br>30 K =147/130 Watt |


© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

# Produktdatenblatt

FV4-5-RK

| Zertifikate & Standards | |
|---|---|
| CE | ja |
| Glühdrahtprüfung | 750 °C |
| REACH | nein |
| RoHS | ja |

| Eigenschaften | |
|---|---|
| Montageart | AP |
| Farbe | RAL 9016 |
| Schutzart (IP) | IP31 / IP43 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Anzahl Reihen | 5 |
| Anzahl Teilungseinheiten | 240 |
| Anzahl Felder | 4 |
| Anreihbar | ja |
| Plombierbar | ja |
| Schwermetallfrei | ja |
| PVC-frei | ja |
| Silikonfrei | ja |


© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de