Produktdatenblatt

FV2-6-RK



AP Feldverteiler FV2-6-RK, 2-feldrig, 6r, Reihenklemmen, 950x550x165mm

Artikel-Nr.: 7110710

Typ: FV2-6-RK

Große Verteiler für die intelligente Installationstechnik
- Großzügige Kabeleinführungen an der Unter-, Ober- und Rückseite je Feldbreite
- Obere und untere Kabeleinführung mit Durchstoßmembran, dadurch schnelle und einfache Handhabung ohne zusätzliches Werkzeug
- Alle Abdeckungen mit seitlichen Abschottungen
- Ab drei Feldbreiten mit Doppeltür
- Verschiedene Schlossvarianten möglich – auch DIN-Zylinderschloss

Abmessungen	
Höhe	950 mm
Breite	550 mm
Tiefe	165 mm

Werkstoff	
Material Kasten	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Abdeckung	PS

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Zubehör	
Ausstattung	4 x Flansch mit Durchstoßmembran

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

Produktdatenblatt

FV2-6-RK

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873	ohne innere waagerechten Trennwände 10 K = 25/22 Watt 15 K = 41/36 Watt 20 K = 59/51 Watt 25 K = 77/68 Watt 30 K = 97/85 Watt

Eigenschaften

Montageart	AP
Farbe	RAL 9016
Schutzart (IP)	IP31 / IP43
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit	IK07
Anzahl Reihen	6
Anzahl Teilungseinheiten	144
Anzahl Felder	2
Anreihbar	ja
Plombierbar	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	750 °C
REACH	nein
RoHS	ja

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de