Fișă tehnică – Clemă conexiune WAGO 243-208

Denumire produs

Clemă de conexiune push-in WAGO 243-208 (Micro, 8 poli)

Descriere generală

Clemă de conexiune tip push-in din seria WAGO 243, destinată instalațiilor de curent slab (sonerii, interfoane, circuite de semnal). Permite conectarea rapidă a conductorilor rigizi prin tehnologia **PUSH WIRE®**, fără unelte. Designul compact o face ideală pentru spații înguste și doze mici.

WAGO_243-208de

Date electrice

- Tensiune nominală: **100 V**
- Curent nominal: **6 A**
- Tensiune de impuls nominală: **1,5 kV**
- Categoria de supratensiune: **II / III (conform EN 60664)**
- Grad de poluare: **2 / 3**

  WAGO_243-208de

Date de conectare

- Număr puncte de conectare: **8**
- Număr potențiale: **1**
- Tehnologie conexiune: **PUSH WIRE® (push-in)**
- Direcție cablare: **laterală**
- Material conductori: **cupru**
- Conductori rigizi: **22…20 AWG** (**Ø 0,6…0,8 mm**)
  Notă: dacă se folosesc exclusiv conductori cu același diametru, sunt posibile și Ø 0,5 mm (24 AWG) sau Ø 1 mm (18 AWG)
- Lungime dezizolare: **5…6 mm**

  WAGO_243-208de

Dimensiuni

- Lățime: **18,4 mm**
- Înălțime: **6,8 mm**
- Adâncime: **10 mm**

WAGO_243-208de

Date constructive

- Culoare carcasă: **gri închis**
- Culoare capac: **gri deschis**
- Greutate: **1,4 g**
- Sarcină de incendiu: **0,019 MJ**

WAGO_243-208de

Condiții de mediu

- Temperatură ambientală (funcționare): **max. +60 °C**
- Temperatură utilizare continuă: **105 °C**

WAGO_243-208de

Date comerciale

- Ambalare: **500 buc (sub-ambalaj 50 buc)**
- Tip ambalaj: **cutie carton**
- Țara de origine: **Germania (DE)**
- GTIN: **4044918502634**
- Cod vamal: **85369010000**

WAGO_243-208de

Conformitate

- **RoHS: conform (fără excepții)**

WAGO_243-208de