FIȘĂ TEHNICĂ – Clemă principală de derivare 25 mm² (tip C, dublă)



Descriere produs
Clemă principală de derivare, 1-pol, construcție dublă, sistem modular, protecție la atingere din toate părțile.

Caracteristici electrice

Tensiune nominală: până la 1000 V AC / DC
Curent nominal: până la 328 A (Cu, alimentare 4 x 16 mm²)
Curent nominal alternativ: 101 A (1 x 25 mm²)
Compatibilitate conductori: Cupru (Cu) și Aluminiu (Al)

Conexiuni

Capacitate conexiuni: 4 x 25 mm² / 4 x 16 mm²
Secțiune conductori: 1,5 – 25 mm²
Tip conductori: rigizi și multifilari (rotunzi)

🔧 Forțe de strângere (cuplu)

25 mm²: 2,5 Nm (Cu) / 4 Nm (Al)
16 mm²: 2,5 Nm (Cu) / 4 Nm (Al)
10 mm²: 2,5 Nm
Secțiuni mici (≤ 6 mm²): conform aplicației (uzual 2,5 Nm)

Caracteristici mecanice

Dimensiuni (L x H x A): aprox. 41,2 x 49,3 x 52 mm
Lungime dezizolare: 19 mm
Șuruburi: M6

Materiale

Corp conductor: alamă placată Ni + Sn
Carcasă: poliamidă PA6, fără halogeni
Șuruburi: oțel zincat
Rezistență la foc: auto-stingere

Standarde și certificări

IEC 60947-7-1
IEC 61238-1
DIN VDE 0603
UL 1059 / CSA

Alte caracteristici

Construcție dublă – mai multe conexiuni într-un singur bloc
Design modular pentru tablouri electrice
Protecție fingersafe
Conform RoHS