# Produktdatenblatt
FV2-6



**Feldverteiler**

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr.: | 7110230 |
| Typ: | FV2-6 |

Große Verteiler für die intelligente Installationstechnik

- Großzügige Kabeleinführungen an der Unter-, Ober- und Rückseite je Feldbreite
- Obere und untere Kabeleinführung mit Durchstoßmembran, dadurch schnelle und einfache Handhabung ohne zusätzliches Werkzeug
- Alle Abdeckungen mit seitlichen Abschottungen
- Ab drei Feldbreiten mit Doppeltür
- Verschiedene Schlossvarianten möglich – auch DIN-Zylinderschloss
- Inkl. 1x ZSSKN17N sowie 1x ZSSKPE34 Steckklemme je Feld

passend für: Geräte bis 125A

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Breite | 550 mm |
| Höhe | 950 mm |
| Tiefe | 165 mm |

**Umgebungsbedingungen**

| | |
|---|---|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 95 % |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C | 50 % |
| Umgebungstemperatur (24h) | 35 °C |
| Umgebungstemperatur (maximal) | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (minimal) | -25 °C |

**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| Material Abdeckung | PS |
| Material Kasten | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Material Tür | Stahlblech pulverbeschichtet |


© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

### Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Anreihbar | ja |
| Anzahl Felder | 2 |
| Anzahl Reihen | 6 |
| Anzahl Teilungseinheiten | 144 |
| Farbe | weiß |
| Halogenfrei | - |
| Montageart | Aufputz |
| Plombierbar | - |
| PVC-frei | ja |
| Schutzart (IP) | IP43 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schwermetallfrei | ja |
| Silikonfrei | ja |
| Witterungsbeständig | - |

### Technische Merkmale

| | |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873 | ohne innere waagerechten Trennwände<br>10 K = 25/22 Watt<br>15 K = 41/36 Watt<br>20 K = 59/51 Watt<br>25 K = 77/68 Watt<br>30 K = 97/85 Watt |

### Zertifikate & Standards

| | |
|---|---|
| CE | ja |
| Glühdrahtprüfung | 750 °C |
| REACH | ja |
| RoHS | ja |
| VDE | - |

### Zubehör

| | |
|---|---|
| Ausstattung | N-Steckklemme 6x25mm²; 28x4mm²r<br>PE-Steckklemme 3x25mm²;14x4mm²r<br>4 x Flansch mit Durchstoßmembran |


© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de